



Rotating Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

Atlante 700

Descrizione

Atlante 700 è la nuova generazione di distributori automatici freestanding hot, insuperabile da ogni punto di vista. Il suo design U-Profile con linee morbide ed eleganti aggiunge stile ad ogni ambiente.

Con la sua elevata capacità (fino a 700 bicchieri), la vasta scelta di bevande (fino a 60 prodotti differenti) e il notevole risparmio di tempo e denaro nelle operazioni di manutenzione, grazie al rivoluzionario sistema Saeco Rotating Plate, questo formidabile ed elegante distributore è perfetto per le locazioni medie e grandi.

Atlante 700 crea un perfetto coffee corner in qualsiasi contesto, stand-alone o in batteria con la freestanding snack&food Aliseo, per offrire una soluzione completa di Vending. Con apposito kit può essere trasformata in Master in batteria con Aliseo Slave. Disponibile nelle versioni Espresso con doppio macinino e doppia caldaia, Espresso mono macinino e doppia caldaia, e Instant.

Accessori

- Kit serbatoio autonomo
- Kit mixer per sostituzione spirale the con mixer solubile
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Memory key per copiare e trasferire rapidamente i parametri di funzionamento da un distributore all'altro
- Kit chiave USB
- Kit Eva-Dts
- Kit trasformazione Atlante Master

Principali caratteristiche

- Gruppo Caffè Saeco con nuovo sistema di preriscaldamento Saeco Power Boost per un caffè espresso eccellente (versione Espresso)
- Elevata capacità dei contenitori
- Pulizia e manutenzione facilitate grazie al nuovo sistema Saeco Rotating Plate
- Nuova estetica "U-Profile", facilmente personalizzabile con pannelli frontali retroilluminati
- Interfaccia semplice ed intuitiva con display grafico LCD e pulsanti meccanici retroilluminati di facile lettura
- Vano erogazione altamente versatile per accogliere bicchieri fino a 20 once (592 ml)
- Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay)
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
- Nuovo sistema di erogazione polveri Saeco Easy Dry
- Depuratore acqua per la prevenzione della formazione del calcare
- La macchina è studiata per consentire un facile utilizzo anche da parte delle persone diversamente abili

Interfaccia utente

- Tastiera con 20 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
- 2 tasti di preselezione: +/- zucchero e 2 tasti programmabili (decaffeinato/orzo, senza bicchiere, solo bicchiere)
- Display grafico LCD

Dati tecnici	Atlante 700 Espresso macinino singolo e doppia caldaia	Atlante 700 Espresso doppio macinino e doppia caldaia	Atlante 700 Instant
Caratteristiche strutturali			
Dimensioni (l x h x p)	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm
Peso	189 kg	192 kg	168 kg
Caratteristiche elettriche			
Alimentazione	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Potenza assorbita	2300 W	2300 W	2300 W
Caratteristiche idrauliche			
Caldaia	2	2	1
Caldaia Espresso	ottone (600 cc)	ottone (600 cc)	
Caldaia Instant	acciaio inox (4,5 l)	acciaio inox (4,5 l)	acciaio inox (4,5 l)
Conessioni idriche			
Allacciamento rete idrica	3/4" (1 – 8 bar)	3/4" (1 – 8 bar)	3/4" (1 – 8 bar)
Alimentazione idrica	standard: a rete idrica optional: kit serbatoio autonomo	standard: a rete idrica optional: kit serbatoio autonomo	standard: a rete idrica optional: kit serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo	2 taniche da 20 l	2 taniche da 20 l	2 taniche da 20 l
Caratteristiche varie			
Bicchieri (h 70 mm)	700	700	700
Tipologia bicchieri ø	70 o 73 mm	70 o 73 mm	70 o 73 mm
Palette	550	550	550
Tipologia palette	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Contenitore caffè in grani	1	2	
Contenitori solubili	6	5	7
Contenitore zucchero	1	1	1
Numero selezioni	20	20	20
Numero preselezioni	2	2	2
Mixer a disco	4	4	5
Mixer a spirale	1	1	1
Gruppo caffè	7 gr o 9 gr	7 gr o 9 gr	
Capacità contenitori			
Caffè in grani	1 x 4,2 kg	2 x 3,5 kg	
Caffè solubile	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Latte	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Cioccolato	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
The	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucchero	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg

Specifiche tecniche

- Struttura in lamiera di acciaio zincato e verniciato
- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Sistema Saeco Rotating Plate
- Serratura Rielta
- Segnale per vuoto acqua, caffè e bicchiere
- Palettiera regolabile
- Controllo elettronico della temperatura delle caldaie
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e presa di aspirazione vapore supplementare dedicata alla zona erogazione
- Retroilluminazione per tastiera, logo e immagini pubblicitarie
- Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitare pulizia ed ispezione
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
- Dispositivo air-break con sistema anti-allagamento
- Reset anomalie semplificato
- Presa di servizio interna
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
- Termostati di sicurezza e di antiebollizione per caldaia solubili (versioni Instant e a doppia caldaia)
- Approvazione CE e VDE



Aliseo
+
Atlante 700

Aliseo Slave
+
Atlante 700 Master

Saeco Vending S.p.A. - Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna - Italy - Tel.: +39 0534 7741 - Fax: +39 0534 774808
info.saecovending.saecoitaly@philips.com - www.vending.saeco.com

Saeco Vending si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.