

SA TOMA AG



IPERAUTOMATICA

BESCHREIBUNG

Saeco hat die Verbindung zwischen OCS- und Vending-Welt geschaffen: Die IperAutomatica Tabletop-Kaffeemaschine. Ihr "Heart of Coffee"-Erscheinungsbild repräsentiert das gesamte Vending-Sortiment und ihre professionellen Komponenten sind die ideale Lösung für KMU-, Büro- und Ho.Re.Ca-Einsätze. Sie kann bis zu 8 Getränke aufbereiten und ist für 30 – 50 Bezüge pro Tag ausgelegt.

Mit einer Höhe von 550 mm ist sie optimal für Küchen geeignet, und der Wassertank kann wahlweise von oben, von links und von rechts entnommen werden. Dank der modularen Innenkomponenten ist IperAutomatica einfach zu bedienen und schnell im Unterhalt.

HAUPTTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle, modulare Komponenten (Brühgruppe, Kaffeemühle, Boiler)
- komplett abnehmbarer Deckel
- hoher Ausgabebereich (145 mm)
- individualisierbare Beschriftung
- einfarbiges Grafikdisplay
- Energiesparmodus
- neues Pulverausgabe-System
- individualisierbare Rezepte
- kompatibel mit gängigen Zahlungssystemen
- Aufbereitungsmöglichkeit statistischer Daten
- VDE-/CE-zertifiziert



GEHÄUSE

Masse (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht

346 x 547 x 542 mm
31,5 kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung
Leistung

220–240 V/50–60 Hz
1550 W

WASSER

Boilerkapazität
Wasserversorgung

300 cc – 1400 W
abnehmbarer Tank
(abschliessbar)

KAPAZITÄT

Bohnenbehälter
Schokolade
Milch
Brüheinheit
Instantbehälter
Wassertank
Tropfschale
Kaffeersatzbehälter

1 kg
0,9 kg
0,35 kg
7/9 g
2
4 l
1 l
25 Port.

BEDIENUNG

Direktwahltasten
Vorwahltasten

8
1