



SAECO ATLANTE EVO

BESCHREIBUNG

Die Atlante 500 ist ein freistehender Heissgetränkeautomat mit überzeugenden Leistungen. Das U-Profil des Automaten mit weichen und eleganten Linien verleiht jedem Raum Stil. Mit seinem grossen Fassungsvermögen (bis zu 550 Becher), der grossen Getränkeauswahl (bis zu 39 verschiedene Produkte) und der deutlichen Einsparung von Zeitaufwand und Kosten für die Wartung durch das revolutionäre System Saeco Rotating Plate eignet sich dieser hochwertige und elegante Kaffeefüllautomat perfekt für mittelgroße Standorte. Die Atlante 500 schafft an jedem Ort die perfekte Kaffeepause, als Einzelgerät oder zusammen mit dem freistehenden Snack&Food Automaten Aliseo, wenn eine komplette Vending-Lösung gewünscht ist. Mit dem entsprechenden Kit kann er in den Master verwendet werden, kombiniert mit dem Slave Aliseo. Erhältlich in den

Versionen Espresso mit zwei Mahlwerken, Espresso mit einem Mahlwerk und Instant.

ZUBEHÖR

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry-Kit
- Kit für unabhängigen Wassertank
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschliesslich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DT


AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Saeco-Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco Power Boost
- Grosse Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco
- Rotating Plate-Systems

- Ästhetisches und leicht anpassendes U-Profil-Design
- mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD
- Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahl-tasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabe-System Saeco Easy Dry zu verwenden
- Wasserfilter zum Schutz vor Kalk
- Behindertengerecht

BENUTZERBEREICH

- Bedienfeld mit 15 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- Zuckervorauswahl und Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display



AUFBAU

Masse (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht

646x1830x810 mm
160 kg

646x1830x810 mm
162 kg

646x1830x810 mm
150 kg

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzspannung
Leistung

230 V/50 Hz
1700 W

230 V/50 Hz
1700 W

230 V/50 Hz
2300 W

WASSERVORRICHTUNGEN

Material Boiler
Espresso Boiler

1
Messing-TEA
beschichtet

1
Messing-TEA
beschichtet

1

Instant Boiler

Rostfreier Stahl (3,2 l)

WASSERANSCHLÜSSE

Festwasseranschluss
Wasserversorgung

3/4" (1 - 8 bar)
Festwasseranschluss
optional Tankversion
2 Wassertanks zu 20 l

3/4" (1 - 8 bar)
Festwasseranschluss
optional Tankversion
2 Wassertanks zu 20 l

3/4" (1 - 8 bar)
Festwasseranschluss
optional Tankversion
2 Wassertanks zu 20 l

Unabhängiger Wassertank

WEITERE FUNKTIONEN

Becher (Höhe: 70 mm)
Erhältliche Becher ø
Rührstäbchen
Erhältliche Rührstäbchen
Bohnenbehälter
Instantproduktbehälter
Zuckerbehälter
Anzahl Produktwahltasten
Anzahl Vorwahltasten
Scheibenmischer
Spiralmischer
Brühgruppe

550
70
550
90 - 105 - 115 mm
1
4 / optional +1
1
15
2
3
1
9 gr

550
70
550
90 - 105 - 115 mm
2
4
1
15
2
3
1
9 gr

550
70
550
90 - 105 - 115 mm
6
1
15
2
3
1

PRODUKTKAPAZITÄTEN

Kaffeebohnen
Instantkaffee
Milchpulver
Schokopulver
Tee
Zucker

1x3,5 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
4,5 kg

2x2,6 kg
1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
4,5 kg

1,2 kg
1,3 kg
3,5 kg
4,0 kg
3,0 kg

TECHNISCHE DATEN

- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittel-tauglichem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Rielda-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar

- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion

- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)
- CE- und VDE-zertifiziert (Espresso-Version)