



# AULIKA EVO



## Descrizione

Aulika Evo Top HSC rappresenta una sintesi perfetta tra design moderno e ricercato e tecnologia robusta ed affidabile.

Alle soluzioni tecniche professionali della gamma Aulika, di provato successo, è stata aggiunta una nuova interfaccia capacitiva con icone fotografiche retroilluminate, che offre una vasta gamma di bevande direct-to-cup.

Inoltre la zona di erogazione di Aulika Evo Top HSC è stata impreziosita dalla presenza di illuminazione a LED blu e bianchi, che accompagnano la macchina nelle fasi di preparazione delle bevande, dandole un tocco di eleganza e sofisticatezza.

Infine il doppio circuito idraulico, le potenti capacità di serbatoi acqua e caffè e la presenza di funzionalità come l'High-Speed Cappuccino, che accorcia i tempi di attesa per la preparazione delle bevande a base di latte, garantiscono performance affidabili anche in locazioni con alti consumi giornalieri.

Pulizia e manutenzione di Aulika Evo Top HSC sono agevolate dalla presenza di un pacchetto completo di Accessori Maintenance sempre in dotazione con la macchina, tra i quali il filtro acqua, il grasso lubrificante, la polvere per la pulizia del circuito latte e le pastiglie per la pulizia del gruppo caffè.

Aulika Evo Top HSC è la nuova macchina Saeco che soddisfa le esigenze dei professionisti del fuori casa.

## Principali caratteristiche

- Interfaccia capacitiva retroilluminata
- Icone bevande foto-realistiche
- Zona di erogazione illuminata tramite luci LED
- Funzione High-Speed Cappuccino: simultanea erogazione di caffè e latte montato
- Pacchetto Accessori Maintenance in dotazione

**Dati tecnici****Aulika Evo Top HSC****Caratteristiche strutturali**

Dimensioni (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm
Peso	22 kg
Colore	nero - verniciature blu su frontale
Base per extra capacità fondi caffè	di serie (ABS nero)
Cassetto accessori integrato nella base	di serie

**Caratteristiche elettriche**

Alimentazione elettrica	230V/50 Hz
Potenza assorbita	1300W

**Caratteristiche idrauliche**

Sistema idraulico	2 circuiti (doppia caldaia + doppia pompa)
Lancia acqua calda / vapore	indipendente

**Connessioni idriche**

Alimentazione idrica	serbatoio autonomo (versione Evo Top HSC) - rete idrica (versione Evo Top HSC RI)
Allacciamento a rete idrica	sì, versione macchina specifica

**Capacità**

Contenitore caffè in grani	1 kg
Contenitore acqua	4 l, removibile
Contenitore fondi	40

**Caratteristiche varie**

Cappuccinatore	Pinless Wonder completamente automatico e inserito nel naso della macchina
High Speed Cappuccino	sì
Macinacaffè	con macine coniche in acciaio
Regolazione della macinatura	manuale, 7 livelli
Regolazione aroma caffè	manuale, da 6 a 10 gr in 6 step
Preinfusione elettronica	sì
Erogazione contemporanea di 2 tazze da caffè	sì
Regolazione in altezza dell'erogatore caffè	sì (85-105 mm)
Possibilità di utilizzare bicchieri da latte macchiato (14 cm)	sì, con erogatore in posizione arretrata

**Interfaccia**

Display grafico con icone e messaggi di testo	sì
Bevande cappuccino / latte macchiato one touch	sì
Selezione bevande extra	sì

**Sistemi di pagamento**

Compatibilità con sistemi di pagamento	sì
Possibilità di installare cappuccinatore a dx o sx	sì