

SA TOMA AG



LIRIKA

Lirika steht für Einfachheit, Kompaktheit und Leistungsfähigkeit. Ein Gerät, das sich im Büro und in kleinen Ho.Re.Ca-Lokalitäten besonders gut bewährt. Ihr modernes Design, ihre Wasser- und Bohnenkapazität und Bedienfreundlichkeit machen Lirika und Lirika Plus zu zuverlässigen und pflegeleichten Begleitern im Alltag.

Mit einer Breite von nur gerade 21.5 cm bietet Lirika den gewohnten Kaffeegenuss auf kleinstem Raum. Edelstahlapplikationen am Bedienfeld sowie eine Edelstahl-Tassenabstellfläche sorgen für Solidität. Die 3-Farben-Anzeige und der Verlaubbalken kommunizieren mit dem Benutzer auf klar verständliche Weise.

Der Cappuccinatore aus rostfreiem Stahl ist der perfekte Dampf-Zauberstab. Dieser kann auch in Kombination mit einem Milchkühler benutzt zu werden.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN

- Herausnehmbare Brühgruppe für einfache Reinigung
- Optionale Software mit Guthaben-Management (Lirika Plus)
- Grosses Fassungsvermögen: 2.5l Wasser, 500g Kaffeebohnen



Lirika Plus mit Cappuccinatore



GEHÄUSE

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Masse (B x H x T) | 215 x 381 x 430 mm | 215 x 381 x 430 mm |
| Gewicht | 7 kg | 7 kg |
| Material | ABS mit Metallrost | ABS mit Metallrost |
| Farbe | silber / schwarz | schwarz |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Stromversorgung | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz |
| Leistung | 1850 W | 1850 W |
| Energiesparfunktion | | |
| Energieeffizienzklasse | A | A |

WASSER

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hydraulisches System | 1 Kreislauf | 1 Kreislauf |
| Heisswasser / Dampfdüse | mit Panarello | unabhängig |
| Wasserversorgung | Entnehmbarer Wassertank | Entnehmbarer Wassertank |
| Festwasseranschluss | nein | nein |

KAPAZITÄT

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Bohnenbehälter | 500 g | 500 g |
| Wassertank | 2,5 l | 2,5 l |
| Kaffeersatzbehälter | 15 | 15 |
| Kaffeeproduktion / Std. | | |
| Heisswasserproduktion / Std. | | |

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cappuccinatore | Siluro (optional) | Siluro (optional) |
| Mahlwerk | Keramik | Keramik |
| Mahlwerkeinstellung | ja | ja |

BEDIENUNG

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Grafisches Display mit Symbolen | ja | ja |
| Anzahl Produktwahltasten | 4 | 4 |
| One Touch Cappuccino / Latte Macchiato | nein | nein |
| Einstellung der Kaffeestärke | schwach / mittel / stark | nein |
| 3-stufige Brühtemperatur | | |
| Elektronisches Vorbrühsystem | ja | ja |
| Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen | ja | ja |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 105 – 145 mm | 105 – 145 mm |
| Autom. Entkalkungsprogramm | ja | ja |

ZERTIFIZIERUNG

| | | |
|--|----|----|
| Zulassung gemäss Profi-Standard 60335-2-75 | ja | ja |
|--|----|----|