



ROTATING PLATE



POWER BOOST



3 WAY PAY



EASY DRY

## Beschreibung

Die Atlante 500 ist ein freistehender Heißgetränk-automat mit überzeugenden Leistungen. Das U-Profil des Automaten mit weichen und eleganten Linien verleiht jedem Raum Stil.

Mit seinem großen Fassungsvermögen (bis zu 550 Becher), der großen Getränkeauswahl (bis zu 39 verschiedene Produkte) und der deutlichen Einsparung von Zeitaufwand und Kosten für die Wartung durch das revolutionäre System Saeco Rotating Plate eignet sich dieser hochwertige und elegante Kaffeefullautomat perfekt für mittelgroße Standorte.

Die Atlante 500 schafft an jedem Ort die perfekte Kaffeecke, als Einzelgerät oder zusammen mit dem freistehenden Snack&Food Automaten Aliseo, wenn eine komplette Vending-Lösung gewünscht ist. Mit dem entsprechenden Kit kann er in den Master verwendet werden, kombiniert mit dem Slave Aliseo. Erhältlich in den Versionen Espresso mit zwei Mahlwerken, Espresso mit einem Mahlwerk und Instant.

## Zubehör

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry-Kit
- Kit für unabhängigen Wassertank
- Elektromagnetventil für Heißwasser
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTS

## Ausstattungsmerkmale

- Saeco-Brühgruppe mit Vorheizsystem Saeco Power Boost
- Große Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco Rotating Plate-Systems
- Ästhetisches und leicht anzupassendes U-Profil-Design mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahl-tasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV und Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel
- Möglichkeit das neue Pulverausgabe-System Saeco Easy Dry zu verwenden
- Wasserfilter zum Schutz vor Kalk
- Behindertengerecht

## Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 15 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- Zuckervorauswahl und Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display

	<b>Atlante 500 Espresso einfaches Mahlwerk</b>	<b>Atlante 500 Espresso doppeltes Mahlwerk</b>	<b>Atlante 500 Instant</b>
<b>Technische Daten</b>			
<b>Aufbau</b>			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm
Gewicht	160 kg	162 kg	150 kg
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Netzspannung	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Leistung	1700 W	1700 W	2300 W
<b>Wasservorrichtungen</b>			
Material Boiler			
Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet	Messing-TEA beschichtet	
Instant Boiler			Rostfreier Stahl (3,2 l)
<b>Wasseranschlüsse</b>			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss optional Tankversion	Festwasseranschluss optional Tankversion	Festwasseranschluss optional Tankversion
Unabhängiger Wassertank	2 Wassertanks zu 20 l	2 Wassertanks zu 20 l	2 Wassertanks zu 20 l
<b>Weitere Funktionen</b>			
Becher (Höhe: 70 mm)	550	550	550
Erhältliche Becher ø	70	70	70
Rührstäbchen	550	550	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Bohnenbehälter	1	2	
Instantproduktbehälter	4/optional +1	4	6
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	15	15	15
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	3	3	3
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	9 gr	9 gr	
<b>Produktkapazitäten</b>			
Kaffeebohnen	1 x 3,5 kg	2 x 2,6 kg	
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg

## Technische Daten

- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittel-tauglichem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Rielta-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)
- CE- und VDE-zertifiziert (Espresso-Version)



**Aliseo**  
+  
**Atlante 500**



**Aliseo Slave**  
+  
**Atlante 500 Master**

